

รุ่น : SL-ST2-Series

ข้อแนะนำการใช้งาน

เหมาะสำหรับให้ความสว่างถนนในซอย ถนนในโรงงาน สวนสาธารณะ หมู่บ้าน ทางขึ้นเขา พื้นที่ท่าเรือ ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลระยะไกล 30 เมตร และสามารถทะลุสิ่งกีดขวางได้โดยตรง สามารถควบคุมหลอดไฟได้หลายดวง

ข้อมูลทางเทคนิค

ข้อมูลทางไฟฟ้า

กำลังไฟ (Power) : 30W – 80W

แบตเตอรี่และแผงรับแสงโซล่าเซลล์

ความจุแบตเตอรี่ : 75AH – 200AH

รอบการชาร์จแบตเตอรี่ : 2000 ครั้ง

แผงหน้าปัดรับเซลล์แสง (วัสดุ) : โพลีคริสตัลไลน์

ขนาดแผงโซล่าเซลล์ : ตามรุ่น

น้ำหนักแผงโซล่าเซลล์ : ตามรุ่น

ข้อมูลทางแสง และสี

ประสิทธิภาพการส่องสว่าง : > 160 lm/W

อุณหภูมิแสง (CCT) : 2700K - 6500K

ค่าความถูกต้องของแสง (CRI) : >70 (>80 optional)

ยี่ห้อเม็ดแอลอีดี : Lumileds LED

มุมการกระจายแสง : 160x60 องศา

เอกสารรับรอง LED : LM80 & LM79

ลักษณะอุปกรณ์ของโคม

น้ำหนัก : ตามรุ่นย่อย

ขนาด : ตามรุ่นย่อย

ระดับกันน้ำกันฝุ่น (IP) : IP65

วัสดุตัวโคม : อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป (High Pressure Diecast)

วัสดุเลนส์ : โพลีคาร์บอเนต

การควบคุม : รีโมทคอนโทรล

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รหัสสินค้า	กำลังไฟฟ้า	อุณหภูมิแสง	มุมกระจายแสง
SL-ST2-Series	30 วัตต์	2700K	160x60 องศา
	ถึง 80 วัตต์	ถึง 6500K	

